

SICHTSCHUTZPLANE ERSTELLEN

Um eine problemlose Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen, ist es wichtig die nachfolgenden Vorgaben zu beachten:

ANLAGEFORMAT

- Druckdateien im Maßstab 1:1 oder in einem anderen proportionalen Maßstab anlegen
- Dateien ab einer Seitenlänge von 5m (kürzeste Seite) im Maßstab 1:10 anlegen
- Keine offenen Dateien, ausschließlich Dateien im JPG-, PDF- oder EPS-Format
- Achtung: keine mehrseitigen PDF-Dateien!
- Wir akzeptieren Dateien in allen PDF/X-Standards
- Ansichts-JPG's bzw. Screenshots dienen ausschließlich zur Kontrolle

EMPFOHLENE DRUCK-AUFLÖSUNGEN

- ab Betrachtungsabstand 100cm: ca. 80dpi
- ab Betrachtungsabstand 400cm: ca. 60dpi
- ab 10x10m Fassadenbanner: ca. 20 - 30dpi

VORAUSSETZUNGEN/BESONDERHEITEN/HINWEISE

- Druckdateien im gewünschten Endformat anlegen, ohne Überfüllung/Anschnitt
- Farbraum CMYK
- Der Sicherheitsabstand vom Rand für Schriften und wichtige Bildelemente sollte mindestens 5cm betragen
- Ösen liegen ca. 2,5cm vom Mittelpunkt zum Rand entfernt
- Schriften in Pfade umwandeln!
- Negative Linien (helle Linie auf dunklem Grund) sollten eine Mindeststärke von 1mm aufweisen



Art. Nr. 105577

Sichtschutzplane STANDARD 340/174
bedruckt, m. Ösen, o. Befestigungsmaterial

Material: Netzvinyl 340g/m²
Maße: 3,40x1,74m

Plänen auch in Sondergrößen erhältlich