

WARTUNGS- & PFLEGEHINWEISE TAUCHPUMPE IN DIAMANTTRENNNSÄGEN

Um eine Zerstörung der Wasserpumpe durch unsachgemäße Handhabung auszuschließen, bitten wir Folgendes zu beachten:

REGELMÄSSIGE REINIGUNG DER WASSERPUMPE

- Das nicht Reinigen der Wasserpumpe ist die häufigste Schadensursache!
- Nach längerem Stillstand kann es vorkommen, dass Schlammablagerungen in der Pumpe verhärteten und das Pumpenrad blockieren.
- Beim Einschalten der Maschine wird die Pumpe blockiert und der elektrische Antrieb der Pumpe wird nach kurzer Zeit zerstört.

REGELMÄSSIGE PFLEGE DER WASSERPUMPE

Nach jedem Einsatz am Ende des Arbeitstages

- verschmutztes Wasser entfernen
- Schlammablagerungen aus dem Wannenboden entfernen
- Tauchpumpe mit klarem Wasser durchspülen

NACH LÄNGEREN STILLSTANDZEITEN

- Maschine von jeglicher Energiezufuhr trennen
- Tauchpumpe aus der Wasserwanne nehmen
- Tauchpumpe auf Verschmutzung überprüfen
- Gegebenenfalls Pumpensieb und Pumpenrad säubern
- Prüfen, ob das Pumpenrad leicht läuft
- Pumpe wieder in die Wasserwanne setzen und Funktionsprüfung durchführen

Trockenlauf kann zur Zerstörung der Pumpe führen!

