PRODUKTINFORMATION

EKRO® ■ Deckenstütze EKRO Stabil



DECKENSTÜTZE EKRO STABIL

KLASSE B-STÜTZE NACH EN 1065

STÜTZEN							
Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	VPE	М
101783	Deckenstütze EKRO Stabil B25	Verstellbereich 1,55-2,50m EN1065	grün lackiert	12,20	Ø 57 mm	50 Stk.	М
101784	Deckenstütze EKRO Stabil B30	Verstellbereich 1,80-3,00m EN1065	grün lackiert	13,60	Ø 57 mm	50 Stk.	М
101785	Deckenstütze EKRO Stabil B35	Verstellbereich 2,05-3,50m EN1065	grün lackiert	15,60	Ø 57 mm	50 Stk.	М
101786	Deckenstütze EKRO Stabil B40	Verstellbereich 2,45-4,00m EN1065	grün lackiert	17,50	Ø 57 mm	50 Stk.	M

LAGER- UND TRANSPORTEINRICHTUNGEN

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausf.	ca. kg	Maße	М
104990	Stapelgestell 100/80	verzinkt	22,50	998x798x632mm	М

M=EKRO MIETPARK

	Länge	B25	B30	B35	B40
	m	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
	1,5	30,0			
	1,6	30,0			
ш	1,7	30,0			
	1,8	30,0	30,0		
	1,9	27,7	30,0		
	2,0	25,0	30,0	30,0	
8	2,1	22,7	27,2	30,0	
Щ	2,2	20,7	24,8	28,9	
	2,3	18,9	22,7	26,5	
	2,4	17,4	20,8	24,3	27,8
S	2,5	16,0	19,2	22,4	25,6
ELASTUNGSTABELLE	2,6		17,8	20,7	23,7
	2,7		16,5	19,2	21,9
	2,8		15,3	17,9	20,4
	2,9		14,3	16,6	19,0
 	3,0		13,3	15,6	17,8
S	3,1			14,6	16,6
4	3,2			13,7	15,6
	3,3			12,9	14,7
	3,4			12,1	13,8
BE	3,5			11,4	13,1
	3,6				12,3
	3,7				11,7
	3,8				11,1
	3,9				10,5
	4,0				10,0



EKRO Bausystem GmbH

www.ekro.at

Zentrale Krieglach

Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria

****** +43 3855 2631 Niederlassung Wien Doerenkampgasse 9, 1100 Wien, Austria











